


Quickheat-Floor Basic



Elektrische vloerverwarming op zelfklevende mat (2 mm dun) met Twincore element, voor een vloerooppervlak van ca. 2 - 10 m².

Snel en eenvoudig te installeren, zonder hakken of breken in de vloer. Quickheat-Floor Basic is voorzien van een Speedheat verwarmingselement en wordt gefabriceerd in eigen fabriek volgens IEC 60335-2-30 veiligheidseisen en CE-con-

Uitvoeringen	Beschikbaar van 2 tot 10 m ²
Vermogen	130W/m ² , 8W/m; uitvoeringen van 260W (2m ²) tot 1250W (10 m ²)
Verwarmingselement	Twincore, één aansluiting, EMC-vrije dubbel geïsoleerde coaxkabel met volledig aardscherm van 2 mm bevestigd op zelfklevend wapeningsgaas
Verbinding	Blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
Aansluitkabel	Koud eind, 3 x 1 mm ² , lengte 2,5 meter
Voorgefabriceerd	Zelfklevend gaas, draadafstand opgelust element 8 centimeter
Werkingswijze	Elektrotechnisch
Aansluitspanning	230V AC, 50 Hz
Diameter element	2 mm
Geschikte vloeren	Natuursteen, plavuizen, hout, laminaat, tapijt, kurk, PVC, keramiek, tegels
Voldoet aan de volgende keurmerken	Vloerverwarming voldoet aan strenge internationale veiligheidseisen IEC 60335-2-30, DQS DIN ISO 9001:2008 kwaliteitscontrole, CE-conform en voldoet aan de huidige normeringen voor installatie in gehele natte ruimte. Thermostaten zijn conform CE, VDE, BEAB en NEMKO

De doe-het-*slim*-verwarming