

Quickheat-Floor Flex



Quickheat-Floor Flex is 1 mm dunne elektrische vloerverwarming op rol waarmee u met 1 pakket de keuze heeft van verschillende vermogens en m², met alle benodigdheden. Ideaal voor situaties waar onze Quickheat Basic verwarmingsmatten niet uitkomen. Het element dient u zelf op regelmatige afstand op te lussen op de ondervloer. Hiertoe wordt speciale afstandstape meegeleverd. Afmetingen 1 - 5 m².

Verwarmingselement	Zelfregulerend Litze verwarmingselement met hoogwaardig polymeer isolatiemantel met volledig aardscher, geen elektromagnetische straling (EMR) door afgeschermde coax kabel
Aansluitkabel	Koud eind, 3 x 1 mm ² , lengte 2,5 meter met blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
Werkwijze	Elektrotechnisch, aangesloten op 230V AC, 50 Hz
Diameter element	1 mm
Benodigde hoogte	2-3 mm (inclusief afwerking)
Vermogen per meter	8W/m
Vermogen per m ²	130 W/m ² , 160 W/m ² of 200 W/m ² afhankelijk van de onderlinge afstand tijdens plaatsing
Geschikte vloeren	Natuursteen, plavuizen, hout, laminaat, tapijt, kurk, PVC, keramiek
Voldoet aan de volgende keurmerken	Internationale veiligheidseisen IEC, CE-conform, DQS DIN ISO 9001:2008 kwaliteitscontrole, voldoet aan de huidige NEN normeringen voor installatie in gehele natte ruimte

De doe-het-*slim*-verwarming