

Rugbuddy



De vernieuwde RugBuddy heeft geen onder- en bovenkant meer om het zo voor u makkelijker te maken deze op de juiste plek in de ruimte te leggen. Ook zit het snoer voortaan in de hoek, dus waar en hoe u hem ook wilt positioneren.

Verwarmingselement	Zelfregulerend Litze element met een volledig aardscherm. Geïsoleerd met versterkte Halar polymeerisolatie (getest tot 5000 Volt), waterdicht en corrosiebestendig.
Types NLRB120/12 - 120W NLRB180/12 - 180W NLRB250/12 - 250W NLRB350/12 - 350W NLRB450/12 - 450W NLRB600/12 - 600W	Formaat 0.5 x 2.0 m 1.0 x 1.5 m 1.0 x 2.0 m 1.25 x 1.6 m 1.3 x 2.2 m 1.5 x 2.3 m 1.8 x 2.6 m
Bruto gewicht	± 3 kg
Max. Temp	27°C - 30°C (kamertemp. ca. 20°C). De werkelijke temperatuur zal afhangen van de vloerafwerking, tapijtdikte en ruimtetemperatuur.
Draagkracht	100 kg/cm ²
Snoer	Lengte 2,40 m
Stekker	Wit 16 Amp
Bijzonderheden	Voorzien van een aardlekbeveiliging
Voldoet aan de volgende keurmerken	De RugBuddy voldoet als een van de weinige tapijtverwarmingsproducten aan de internationale veiligheidseisen van de IEC en CE

De doe-het-*slim*-verwarming